

Gültig vom 1. Februar 2024 bis 31. März 2024

GABELHUBWAGEN 2.500 KG, HUB 115 MM

- Epoxybeschichtung
- Griffkomponente, um 210° nach rechts und links drehbar
- 2 Lenkränder aus Gummi (200 x 50 mm)

Tragfähigkeit:	2.500 kg
min. Gabelhöhe:	85 mm
Gabelbreite:	160 mm
Gabelweite:	220 mm
Gabellänge:	1.150 mm
Gesamtlänge:	1.535 mm
Eigengewicht:	75 kg
Last-Schwerpunkt:	600 mm
Bodenfreiheit:	35 mm



Art.-Nr.: 1101010RTPAC

HANDPUMPE PCP 250



Handbetriebene Pumpe zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden.

- für Chemikalien (Beständigkeitsliste auf Anfrage)
- einfachwirkend, hebernd
- inkl. Schlauchgarnitur 1,2 m

Förderleistung:	0,25 l/Hub
Saugrohrlänge:	840 mm
Fassgewinde:	G 2"
Abmessungen (B x T x H):	80 x 80 x 320 mm
Gewicht:	0,35 kg



Art.-Nr.: 131053200

SPIRALBOHRERSATZ



In Kunststoffkassette - 19-tlg.

Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.



Art.-Nr.: 215214RO RUKO

HAMMERBOHRER



In Metallkassette - 7-tlg.

Ø 5/ 6/ 8 x 110 mm und Ø 6/ 8/ 10/ 12 x 160 mm Kassette

Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller. Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen.



Art.-Nr.: 4932352339 MILWAUKEE

KEGELBÜRSTEN GEZOPFT MIT GEWINDE



- Ø Außen 100 mm
- Ø Besatzmaterial 0,5 mm
- Ø Gewinde M14x2
- Zöpfe 24 Stück



Art.-Nr.: 153529

RUNDBÜRSTEN GEZOPFT MIT SCHAFT



- Ø Außen 76 mm
- Ø Besatzmaterial 0,35 mm
- Zöpfe 18 Stück



Art.-Nr.: 153161

HANDREINIGUNGSCREME



Corexx Handreinigungscreme ist eine optimale Zusammensetzung hautverträglicher, waschaktiver Substanzen gegen hartnäckigste Verschmutzungen. Ein geringer Zusatz an Lösemitteln erleichtert die Entfernung stark haftender Berufsstoffe. Der Hautschutz Panol wirkt vorbeugend gegen das Austrocknen der Haut. Hautneutraler pH-Wert.



Art.-Nr.: 40258782 3 l Kunststoffdose

NITRAS POLYESTER HANDSCHUHE



Normen:

- EN 388

Eigenschaften:

- Material: Polyester, hellblau
- Beschichtung: Latexschaum, hellblau | Latex, gesandet, dunkelblau
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- Strickbund
- wasserabweisend
- perfekte Griffigkeit
- extrem weich und anschmiegsam



Art.-Nr.: 3560-10

Gültig vom 1. Februar 2024 bis 31. März 2024

3M™ WARTUNGSFREIE HALBMASKE



- Schutzklassifizierung A1/P2
- Extrem leichtes, ausgewogenes Design
- Weiches, nicht allergenes Material mit strukturierter Dichtlippe
- Zentral positioniertes Ausatemventil zur wirkungsvollen Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit
- Verstellbare Kopfhalterung und leicht zu befestigende Halsriemen
- Atemschutzmasken können bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter, Sättigung der Gasfilter oder bis zu einem Monat lang verwendet werden.



Art.-Nr.: 06941

ATEMSCHUTZMASKE FFP3 R D MIT AUSATEMVENTIL



- Schutz vor krebserzeugenden und radioaktiven Partikeln auf Wasser- und Ölbasis
- Maximale Gesamtleckage (Undichtigkeit) von 2%
- Filtert mindestens 99% der Schadstoffe aus der Luft
- Arbeitsplatzgrenzwert um maximal das 30-fache überschreitbar
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit
- Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort und Sicherheit
- Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimales Anpassen an die Gesichtsform



Art.-Nr.: 06936

OPTIME I PELTOR KOPFBÜGEL



- extra breite Kopfbügel, vielseitig und leicht
- Dichtungsringe gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff

Norm: EN 352-1
Gewicht: ca. 180 g
SNR-Wert: 27 dB
H-Wert: 32 dB
M-Wert: 25 dB
L-Wert: 15 dB



Art.-Nr.: 4122

E-A-R™ CLASSIC™ II TASCHENPACKUNG



- weicher, energieabsorbierender Polymerschamstoff für minimale Druckentwicklung
- angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung
- 5 Paar pro Packung

Norm: EN 352-2
SNR-Wert: 28 dB
H-Wert: 30 dB
M-Wert: 24 dB
L-Wert: 22 dB



Art.-Nr.: 41231

AUTOMATISCHE DRUCKLUFTSCHLAUCHTROMMEL



Wand- oder Deckenmontage.

Schlauchlänge: 15 m
Schlauchdurchmesser: 8 mm innen
Betriebsdruck max.: 12 bar
Abmessungen: 17 x 32 x 38 cm
Schlauchanschluss: Schnellverschlusskupplung



Art.-Nr.: 12613 AS

AUTOMATISCHER KABELAUFROLLER INDOOR



- **Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5, 15 m**
- An der Wandbefestigung um 180° schwenkbar
- Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers.
- Fixierte Arretierung auf dem Kabel
- Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung



Art.-Nr.: 12611 AS

BAUEIMER SCHWARZ



- aus hochfestem Polyethylen
- verzinkte Metallösenbügel Ø 7 mm
- Liter-Skala am Rand



Art.-Nr.: 8480/12

HANDFEGER



- Langstielhandfeger
- Kokos
- mit Aufhängeloch



Art.-Nr.: 212710